



06.2025



|            |       |                                      |
|------------|-------|--------------------------------------|
| $\alpha$   | Grad  | Schenkelstellung unbelastet          |
| $\alpha 1$ | Grad  | Drehwinkel vorgespannt               |
| $\alpha 2$ | Grad  | Drehwinkel gespannt                  |
| $\alpha h$ | Grad  | Arbeitsdrehwinkel                    |
| $\alpha n$ | Grad  | Maximaler Drehwinkel                 |
| d          | mm    | Drahtdurchmesser                     |
| Ddmin      | mm    | Kleinster möglicher Dorndurchmesser  |
| Ddmax      | mm    | Größter möglicher Dorndurchmesser    |
| De         | mm    | Äußerer Windungsdurchmesser          |
| Di         | mm    | Innerer Windungsdurchmesser          |
| F1         | N     | Kraft der Feder vorgespannt          |
| F2         | N     | Kraft der Feder gespannt             |
| Lk0        | mm    | Länge des Federkörpers unbelastet    |
| LS         | mm    | Schenkellänge                        |
| M1         | Nmm   | Drehmoment der Feder vorgespannt     |
| M2         | Nmm   | Drehmoment der Feder gespannt        |
| Mn         | Nmm   | Höchstes Drehmoment                  |
| n          | Stück | Federnde Windungen                   |
| RH         | mm    | Entfernung zum Krafteinleitungspunkt |
| St         | mm    | Windungsabstand (Steigung)           |



Federprüfung nach DIN ISO 2859/1 Prüfniveau II

**1 Windungsrichtung**
☒ links ☐ rechts
**2 Schenkelform**tangential, geradeaus,  
keine Abbiegungen \*\* Gegen Aufpreis können die Schenkelfedern  
auch mit Abbiegungen geliefert werden.**3 Einspannung**

Ruhender Arm Hebelarm

**4 Belastung**
☐ in Windungsrichtung  
☐ gegen Windungsrichtung
**5 Arbeitswinkel  $\alpha h$**   Grad**6 Lastspielzahl N** **7 Lastspielfrequenz n**  /**8 Arbeitstemperatur**  °C**9 Werkstoff**

1.4310

**10 Draht- oder Staboberfläche**
☒ gezogen ☐ gewalzt ☐ spanend bearbeitet
**11 Oberflächenschutz**

**12 Toleranzen nach DIN 2194**

| Güte | Di                                  | Lk0                                 | LSH,LSR                             | $\alpha, \alpha 1, \alpha 2$        | M1, M2                              | Draht-<br>stärke<br>d nach<br>DIN 2076 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>               |
| 2    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 3    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>    |

**13 Fertigungsausgleich**

durch

|                                                          |                 |                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Ein Drehmoment und der zugehörige Drehwinkel             | $\alpha$        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ein Drehmoment, der zugehörige Drehwinkel und $\alpha 0$ | n, d            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                          | n, Di           | <input type="checkbox"/>            |
| Zwei Drehmomente und die zugehörigen Drehwinkel          | $\alpha, n, d$  | <input type="checkbox"/>            |
|                                                          | $\alpha, n, Di$ | <input type="checkbox"/>            |

**Staffelpreise**

| Mengenstaffel | Einzelpreis [EUR] |
|---------------|-------------------|
| 1             | 5,4200 €          |
| 2             | 3,8200 €          |
| 3             | 3,6400 €          |
| 7             | 2,6600 €          |
| 17            | 1,3800 €          |
| 37            | 1,0200 €          |
| 75            | 0,8900 €          |
| 125           | 0,5823 €          |
| 175           | 0,5445 €          |
| 250           | 0,4945 €          |
| 350           | 0,4610 €          |
| 450           | 0,4169 €          |

**Bemerkungen**

Ursprungsland: DE | Zolltarifnummer: 73202089

Gutekunst + Co.KG Federnfabriken · Carl-Zeiss-Straße 15 · D-72555 Metzingen

Verkauf (+49) 07123 / 960-192 · Individuelle Federn (+49) 07123 / 960-193 · Zentrale (+49) 07123 / 960-0

Telefax (+49) 07123 / 960-195 · E-mail: verkauf@gutekunst-co.com